

Komplette landbrugs- & implementhjul

Betegnelse	Mønster	Boring	Diam. mm	Br. mm	Kg belastn. v/ 30 km/t	
16x6.50 -8/4	Mø.301	5/80/115 S Rød	410	165	300	
5.00 - 8/6	Mø. 101	5/80/115 S Rød	460	135	550	
LP 190 -8/8	HF 400	5/80/115 D Rød	422	185	575	
LP 190 -8/8	H F 400	5/80/115 S Sølv	422	185	575	
22x1100 -8	HF 240	4/60/100 Sølv	550	270	150	
6.00 x 9/6	Mø. 101	5/80/115 S Rød	545	165	750	
6,00x9/10	Må. 101	5/80/115 D Rød	545	165	1100	
6.00x9/16	Mø. 101	5/80/115 D Rød	545	165	1800	
7.50 - 10/12	AF	5/80/115 D Rød	635	215	1075	
7.50 - 10/12	AF	5/102/140 D Rød	635	215	1075	
20x8.00 -10/4	Mø. 305	5/80/115 Rød	515	195	410	
20x10.00-10/4	Mø. 305	5/80/115 Sølv	515	235	465	
23x8,50 -12/4	Mø.305	5/80/115 Sølv	575	225	510	
23x8.50 - 12/4	Mø.305	5/102/140 Sølv	575	225	510	
23 x 10.50-12/4	Mø. 305	5/102/140 Sølv	590	246	610	
26x12.00 -12/4	Mø. 305	5/80/115 Hvid	640	310	800	
7.00x12/6	AW	5/94/140 Sølv	665	200	830	
10.0/80 x 12/8	AW.	5/80/115 Sølv	710	265	1500	
10.0/80x12/10	AW.	5/102/140 Sølv	710	265	1700	
200/60x14.5/10	SL441	5/80/115 Sølv	610	210	1150	
200/60 x 14.5/10	SL441	5/94/140 Sølv	610	210	1150	
200/60 x 14.5/10	SL441	5/102/140 Sølv	610	210	1150	
200/60x14.5/10 .	5-Ribb	5/80/115 Sølv	610	210	1150	
10.0/75x15.3/10	AW.	5/102/140 Sølv	760	275	1820	
10.0/75x15.3/10	AW.	6/161/205 Sølv	760	275	1820	
10.0/75x15.3/12	AW	6/161/205 Sølv	760	275	2000	
11.5/80x15.3/10	AW.	6/161/205 Sølv	845	295	2330	
11.5/80x15.3/12	AW	6/161/205 Sølv	845	295	2575	
11.5/80x15.3/14	AW	6/161/205 Sølv	845	295	2920	
12.5/80x15.3/14	AW	6/161/205 Sølv	890	310	3075	
LP400/60 x 15.5/14	AW	6/161/205 Sølv	875	405	3250	
13.0/65x16/10	AW	6/161/205 Sølv	900	336	2595	
14.0/65 x 16/14	AW.	6/161/205 Sølv	870	355	3100	
14.0/65 x 16/14	Rill.	6/161/205 Sølv	870	355	3100	

Komplette trailerhjul

Betegnelse	Mønster	Boring	Diam. mm	Br. mm	Kg belastn. v/ 130 km/t	
4.80/4.00 X 8/4	HS500	3/65/ 80 Svejst Sølv	410	105	265	
4,80/4-00 X 8/4	HS500	4/60/100 Svejst Sølv	410	105	265	
4.80/4.00 x 8/6	HS500	4/60/100 Svejst Sølv	410	105	340	
4.00 X 8/6	HS269	5/80/115 Delbar Rød	410	105	340	
5.70 X 8/6	HS500	4/60/100 Svejst Sølv	460	135	415	
5.00 x 8/6	HS269	5/80/115 Delbar Rød	465	145	475	
16.5x6.5 -8/4	HS213	4/ 60/ 100 Svejst Sølv	410	165	280	
16.5x6.5 -8/6	HS213	4/60/100 Svejst Sølv	410	165	360	
16.5x6.5 -8/4	HS501	4/60/100 Svejst Sølv	410	165	280	
16.5x6.5 -8/6	HS213	5/80/115 Svejst Rød	410	165	360	
16.5x6.5 -8/6	HS213	5/80/ 115 Delbar Rød	410	165	360	
6.00 X9/10	HS500	5/80/115 Delbar Rød	545	170	685	
6,00 X 9/14	HS500	5/80/115 Delbar Rød	555	175	800	
145/80 R 10	685	4/60/100 Svejst Sølv	500	145	315	
145 X10/6	HS500	4/60/ 100 Svejst Sølv	495	145	315	
5.00 X 10/4	HS500	4/60/100 Svejst Sølv	510	140	360	
155/80 R 13	84N	4/57/100 Sølv	580	160	500	
185/65 R 14	90N	4/57/100 Sølv	600	195	600	
195/70 R 14	96N	4/57/100 Sølv	640	210	710	